

Oto Bakım Ürünleri



Aracına Değer Verenlerin
Tercihi



Ekonomizer

500 ml



Ekonomizer, içeriğinde bulunan yüksek kaliteli katkılar sayesinde, motor yağının viskozite indeksini artırır. Özellikle eski araçların motor parçalarındaki aşınmadan kaynaklanan, fazla yağ tüketiminin önüne geçer; böylece yakıt tüketiminin azalmasına yardımcı olur.

Kullanım Şekli

- Motor sıcak iken motor yağına ilave edilir.
- 6 lt motor yağına 500 ml Ekonomizer eklenmesi önerilir.



YAĞ KATKILARI

Ekonomizer LPG

500 ml



Ekonomizer LPG, içeriğinde bulunan yüksek kaliteli katkılar sayesinde, motor yağının viskozite indeksini artırır. Eski araçların motor parçalarındaki aşınmadan kaynaklanan, yakıt ve yağ tüketimi artışını ve motorun sesli çalışmasını önler. Özellikle LPG ile çalışan araçlar için formüle edilmiştir.

Kullanım Şekli

- Motor sıcak iken motor yağına ilave edilir.
- 6 lt motor yağına 500 ml Ekonomizer LPG eklenmesi önerilir.



YAĞ KATKILARI

Dişli Yağı Katığı

150 ml



Gear Oil Treatment (Dişli Yağı Katığı), düz şanzımanlarda ve diferansiyellerde kullanılmak üzere, özel olarak geliştirilmiş dişli yağı katığıdır. Sürtünme azaltıcı ve aşınma önleyici özelliği sayesinde, vites kutusunda mükemmel koruma sağlar. Transmisyon gürültüsünü azaltır. Vites geçişlerinin kolay ve sorunsuz olmasını sağlar.

Kullanım Şekli

- Dişli yağına %6 oranında ilave edilmesi tavsiye edilir.



YAĞ KATKILARI

Benzin Katkısı

330 ml



Gasoline Treatment (Benzin Katkısı), benzinli motorlarda yanmayı düzenleyerek motor performansını artıran yakıt katkısıdır. Yakıt sisteminde (enjektörler, valfler) ve yanma odasında yakıtın yanma kalitesine bağlı olarak oluşabilecek tortuyu engelleyerek motorun rahat çalışmasını sağlar. Düzensiz rölantiyi, hızlanmada teklemeyi, vuruntuları, ters ve zor çalışmaları engeller.

Kullanım Şekli

- En iyi sonucu elde etmek için yakıt deposuna önce benzin katkısı sonra yakıt konulmalıdır.
- İdeal karışım için bir şişe Gasoline Treatment'a (330 ml) 50 lt yakıt ilave edilmelidir.



YAKIT KATKILARI

Dizel Katkısı

330 ml



Diesel Treatment (Dizel Katkısı), dizel motorlu araçlar için özel olarak geliştirilmiş, yanmayı düzenleyerek motor performansını artıran yakıt katkısıdır. Özel formülü ile dizel motor enjektörlerini temiz tutar, korozyon, oksidasyon ve köpük oluşumuna karşı motoru korur.

Kullanım Şekli

- En iyi sonucu elde etmek için yakıt deposuna önce dizel katkısı sonra yakıt konulmalıdır.
- İdeal karışım için yarım şişe Diesel Treatment'a 60 lt yakıt ilave edilmelidir.



YAKIT KATKILARI

Enjektör Temizleyici

330 ml



Injector Cleaner (Enjektör Temizleyici), benzinli motorların enjektörlerinde depozit oluşumunu kontrol ederek, motorun daha verimli çalışmasını sağlayan yakıt katkısıdır.

Kullanım Şekli

- En iyi sonucu elde etmek için yakıt deposuna önce Injector Cleaner sonra yakıt konulmalıdır.
- İdeal karışım için bir şişe (330 ml) Injector Cleaner'a 50 lt yakıt ilave edilmelidir.



YAKIT KATKILARI

Dizel Enjektör Temizleyici

330 ml



Diesel Injector Cleaner (Dizel Enjektör Temizleyici), dizel motorların enjektörlerinde depozit oluşumunu kontrol ederek, motorun daha verimli çalışmasını sağlayan yakıt katkısıdır.

Kullanım Şekli

- En iyi sonucu elde etmek için yakıt deposuna önce Diesel Injector Cleaner sonra yakıt konulmalıdır.
- İdeal karışım için bir şişe (330 ml) Diesel Injector Cleaner'a 50 lt yakıt ilave edilmelidir.



YAKIT KATKILARI

Dizel Antifriz

330 ml



Diesel Antifreeze (Dizel Antifriz), dizel yakıtı (motorin) karıştırılan ve donma noktasını düşüren yakıt katkıdır. Düşük sıcaklıklarda yakıtın donmasını engelleyerek, motorun kolay çalışmasını sağlar.

Kullanım Şekli

- En iyi sonucu elde etmek için yakıt deposuna önce Diesel Antifreeze sonra motorin ilave edilmelidir.
- İdeal karışım için yarım şişe Diesel Antifreeze'e 60 lt motorin ilave edilmelidir.



YAKIT KATKILARI

Antifrizli Cam Suyu

1L



Antifrizli Cam Suyu, net yol görüşü sağlamak için cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan içerikli sıvıdır.

Kullanım Şekli

- İstenilen donma noktasına göre uygun oranlarda su ile karıştırılmalı ve aracın silecek suyu haznesine doldurarak kullanılmalıdır.

ÜRÜN ADI	SU ORANI	CAM SUYU ORANI	DONMA NOKTASI, °C
Antifrizli Cam Suyu -35 °C	0	1	-35
	1	1	-12,5
Antifrizli Cam Suyu -20 °C	0	1	-20
	1	1	-8,5
Antifrizli Cam Suyu -10 °C	0	1	-10
	1	1	-4



TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Fren Balata Temizleyici

500 ml



Brake & Clutch Cleaner (Fren Balata Temizleyici), motorlu araçların metal aksamalı yüzeylerinin temizlenmesi amacıyla geliştirilmiş bir üründür. Fren balataları, motor yüzeyi ve debriyaj temizliğinde kullanılır.

Kullanım Şekli

- Uygulamadan önce çalkalayınız.
- İlk önce kir tabakasını temizleyin. Parçalar üzerine püskürtün. Kuruması için bekleyin veya bir bez yardımı ile kurulayın.



TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Lastik Tamir Spreyi

300 ml



Lastik Tamir Spreyi, patlak lastikleri deęiřtirmeye gerek kalmadan kısa srede tamir edip, řiřiren lastik onarım rndr. Otomobil, motosiklet, minibs, panelvan ve hafif ticari araların tekerleklerinde kullanımı uygundur. Tm marka ve model otomobil ve jant tiplerinde kullanılabilecek řekilde retilmiřtir.

Kullanım řekli

- Uygulamadan nce alkalayınız.
- Subap delięi yukarıda olacak řekilde lastięi evirin. Lastięin havasını tamamen bořaltın. Tp zerindeki plastik hortumu subapa takın ve lastięe rn bitene kadar sıkın. Hortumu ıkartıp supap kapaęını takın. Hi gecikmeden yola ıkın. Bu řekilde rn santrifjlenir ve lastik ierisinde eřit řekilde daęılır ve tekerlek yrr hale gelir. En kısa zamanda patlak tekerleęin tamir edilmesi tavsiye edilir.



TEMİZLİK RNLERİ



Rom Lastik Spreyi ile patlayan lastikler deęiřtirmeye gerek kalmadan anında, kolayca onarılıyor; tamirci arama derdi artık son buluyor.

Tüm Opet Akaryakıt İstasyonları'nda!

**Ne zaman
ihtiyaç duyacağınız
belli olmaz!**



03-2018/009



/Opet Fuchs

opetfuchs.com.tr