

Fullmono XH Serisi

Ekstra Performanslı Tek Mevsim Dizel Motor Yağı

ÜRÜN TANIMI

Fullmono XH Serisi, kaliteli baz yağlar ve özel katıklarla formüle edilmiş ekstra performanslı tek mevsim dizel motor yağlarıdır. Ağır şartlar altında çalışan ara soğutuculu (intercooler), turboşarjlı veya doğal emişli dizel motorlarda kullanımı uygundur.

KULLANIM YERİ

- Ağır şartlar altında çalışan ara soğutuculu (intercooler), turbo şarjlı veya doğal emişli dizel motorlarda kullanımı uygundur.
- FullMono XH 10W**, üretici firma tarafından tavsiye edildiği takdirde iş makinelerinin hidrolik sistemlerinde kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ / FAYDALARI

- Yüksek ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde tortu ve çamur oluşumunun önüne geçerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Yüksek TBN kararlılığı sayesinde asit oluşumunu kontrol altında tutarak aşınmaların azaltılmasına ve yağ değişim süresinin uzamasına yardımcı olur.

PERFORMANSLAR

- API CF/SF

TİPİK ÖZELLİKLERİ

SAE		10W	30	50
Yoğunluk @ 15°C, g/ml	ASTM D 4052	0,877	0,890	0,891
Viskozite @ 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	39,8	96,0	182,2
Viskozite @ 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	6,3	10,9	18,9
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	104	98	117
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	224	260	260
Akma Noktası, °C	ASTM D 5950	-33	-24	-27
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	6,6	6,6	6,1

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Kullanılmış yağlara uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle mutlaka steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılmış yağ cilt ile temas ederse, o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Ciltle temas durumunda tahriş ve kızarıklık oluşursa derhal doktora başvurulmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Formunun içeriği ilgili uluslararası standartlar ile araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerinde yer alan bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Formu ve içeriğinde yer alan ifadeler, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer şekilde yorumlanamaz.

Bu ürünün amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş., ürünün normal dışı veya amacına aykırı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Bilgi Formu basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Formunun içeriğindeki bilgilerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Opet Fuchs Teknik Servisler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.